DF231 / DF232

海溪™可撕液体去污膜

Technical Data Sheet
技术说明书

编号:TDSDF23X 版本: 0
修订日期: 2021.2.1

概览

海溪™可撕液体去污膜提供了一种创新性的材料去污方案，旨在去除用常规清洁方法无法清理的材料内外表面的各种污垢、尘垢、烟灰和沉积多年的环境污染物，同时不伤害原材料。这种可剥离清洁涂层在应用或剥离时不需要水。适用于石材、陶瓷、玻璃、混凝土、瓷砖、塑料、橡胶、金属等各种材质表面。

特征

- 天然胶乳经由独家配方改性而成
- 天然胶乳从橡胶树上采集加工而得，纯天然、无污染、环保可再生
- 去污能力强，一次性去污率可达 98%
- 室温干燥固化，干燥速度快
- 胶膜不伤底材，固化后可以完全成片剥除，不留残渣
- 胶膜防水防油、耐化学腐蚀、耐碰擦和冲击、耐高低温（-80°C 至 80°C）
- 材料具有优异的稳定性，不分层，无沉淀
- 材料方便易用，可喷可刷
- 产品质地细腻，可用于特种工业用途
- 颜色可定制

规范

性质	规范	
固含量, %	58-62	
氨含量, %	<0.2	
密度, g/mL	0.98 ±0.1	
粘度*, cps	5000-8000	
pH	8.0-9.0	
机械稳定性, sec	⩾120	
拉伸强度, MPa	24-27	
断裂伸长率, %	800-1200	
外观	粘稠状液体	
颜色*	DF231	乳白色
	DF232	天蓝色

备注：*粘度测试条件为 25°C, 20rpm；
*颜色图样仅供参考，请以实际颜色为准

应用

该系列型号可用于家庭或工业用途，应用领域包括但不局限于：

- 工艺品表面清洁
- 文物表面清洁

核工业：

- 放射性设备退役
- 放射性污染吸附
- 核事故处理
- 恐怖脏弹压制

安全

使用前请阅读产品技术说明书（TDS）和安全技术说明书（SDS）。在足够的通风条件下使用。使用后彻底洗手。请勿在工作区进食、饮水或吸烟。不用时保持容器密封。

包装

本产品提供以下容量的包装：
塑料罐：500mL / 1L
塑料桶：4L / 20L
铁桶或纸桶（内衬 PE 袋）：200L
八角纸箱（内衬 PE 袋）：1000L

存储

本产品保质期为 6 个月。
为了获得最佳效果，请将产品贮存在温度为 15-35℃的无阳光直射、清洁干燥的库房密闭容器中。暴露于<10℃和>40℃的温度下可能损害胶乳，引起不可逆的凝固。请勿冷冻。请勿将胶乳直接贮存于金属容器中。

建议使用方法

为获得最好的使用效果，该系列产品建议使用专业喷枪喷涂或者专业刷子刷涂。详细建议使用方法请参见文档《可撕液体去污膜建议使用方法》（可在官网相应产品页面浏览下载）。公司官网“学院”栏目下也有相关文字、图片、视频教程内容可供参考。

如果您想了解关于此规格的更多信息，或者您需要索取样品，请通过页面底部列出的联系方式联系我们。

免责声明: 无锡市海溪新材料有限公司建议所有客户应根据本产品技术说明书（TDS）和安全说明书（SDS）的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，确定产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性、应用、质量、安全性、产品规格、适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术说明书中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。 在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。

获取更多信息，请访问 www.hxpolymers.com 或者 polymers.chinahaixi.com

无锡市海溪新材料有限公司
地址: 江苏省无锡市惠山区凤翔北路 551 号
电话: 0510-83751596 / 13306174311　　邮箱: xqc@chinahaixi.com